

**KF 410**FINESTRA IN PVC  
E IN PVC/ALLUMINIO**DATI TECNICI:**

**Design** Design classico e arrotondato sia all'interno che all'esterno

Combinabile perfettamente con i sistemi in legno/alluminio grazie alla stessa estetica

**Isolamento termico** Isolamento termico con triplo vetro di serie LIGHT e giunto perimetrale altamente isolante ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )  
 $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$  senza inserto isolante nel telaio

Ottimo isolamento termico  
 $U_w$  fino a  $0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$   
(con opportuno vetraggio e versione schiumata Upgrade2)

Per la miglior efficienza energetica vetro SOLAR+ ( $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  e valore g 64%)  $U_w = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Isolamento acustico** Isolamento acustico fino a 45 dB (con un opportuno vetraggio)

**Descrizione sistema** Profondità del profilo di 90/93 mm  
Tecnologia FIX-O-ROUND  
Ferramenta perfettamente nascosta  
Sicurezza di base di serie  
Sistema a 3 guarnizioni  
Sistema a 5 camere, su richiesta con termoschiuma altamente isolante (priva di HCFC alogenati, HFC alogenati ed HFC)  
Su richiesta con I-tec ventilazione VMC (ventilazione meccanica controllata)

I-tec





Prodotto certificato per case passive  
nella versione con telaio isolato  
(Istituto IFT di Rosenheim)

**VERSIONE IN PVC**

Oltre alla versione in PVC/alluminio con guscio esterno in alluminio in tutti i colori Internorm è disponibile anche la versione classica in PVC bianco. Le guarnizioni della versione in PVC sono di colore grigio.

**VETRAGGIO I-TEC  
FIX-O-ROUND  
TECHNOLOGY**

Fissaggio perimetrale continuo della lastra vetro per avere più stabilità, isolamento termico ed acustico, protezione antiscasso e sicurezza a livello di funzionalità.

**I-TEC VENTILAZIONE VMC**

Aria costantemente fresca per tutto il locale, a vantaggio del vostro benessere. Aerare in modo incontrollato fa sprecare energia. L'aeratore I-tec è dotato di uno scambiatore di calore. Il recupero del calore consente di ridurre al minimo le perdite di energia.